		CE

		_ _ _
¦2.3.7 Fine vita (...) piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dellõopera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.		Tutte le pavimentazioni posate a secco rispondono a tale requisito
Ä2.4.1.1 Disassemblabilità Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile.		Tutte le pavimentazioni posate a secco rispondono a tale requisito

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata.
La M.V.B. BAGATTINI S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

Tel.: +39 031 773554 | **Fax**: +39 031 774339
info@mvb-bagattini.com
www.mvb-bagattini.com

M.V.B. BAGATTINI S.r.l.
Via Enrico Mattei 6 - 22070 Bregnano (CO) - Italy
Cod.Fis/P.IVA: IT 03813400136