

REV.	0	10/05/2020
------	---	------------

LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI




Nome commerciale	CEPPO TILES		
LINEA FINITURA	DÉCO EFFETTO PIETRA		
Dimensione cm	50x50	Spessore cm	4
Colore	S6A-CC3C - B - F - M CEPPO TILES		
Peso teorico	93	kg/mq	
Portata pallet	13	mq/pallet	
Impiego previsto	pedonale		

S6A+CC3C

S6A+CC3B

S6A+CC3F

S6A+CC3M



Voce di Capitolato	<p>Fornitura di pavimentazione modulare in lastre di calcestruzzo con superficie rinforzata, impermeabili ad acqua e oli, con effetti materici e decori sulla superficiali tipo CEPPO TILES, dimensioni 50x50, spessore 4 cm, colore</p> <p>S6....., destinata a un utilizzo pedonale, finitura superficiale DÉCO EFFETTO PIETRA</p>
--------------------	--

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1339

Dati tecnici	<p>Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche tecniche come da Norma UNI EN 1339:</p> <p>Lo strato di usura di spessore > 4 mm</p> <p>Assorbimento d'acqua Classe 2, Marcatura B < 6% in media;</p> <p>Resistenza a Flessione > 3,5 MPa;</p> <p>Carico di rottura per unità di lunghezza > 250 N/mm;</p> <p>Resistenza allo scivolamento/slittamento: USRV>40</p> <p>B.C.R.A. μ > 0,46 - DIN51130 R10 - DIN 51097 A+B;</p> <p>Reazione al fuoco Classe A1.</p>
--------------	---