


BL 30

30x50x20

MURATURA DA INTONACO



DATI GEOMETRICI

Dimensioni modulari	30 x 50 x 20 cm	UNI EN 771-3
Dimensioni nominali	290 x 490 x 193 mm	UNI EN 771-3
Tolleranza dimensionale	Cat. D2 L(+1, -3) S(+1, -3) H(±2)	UNI EN 771-3

Peso medio 25 kg/cad ca.

Colori



Grigio

PRESTAZIONI

Permeabilità al vapore acqueo	5/15 μ	UNI EN1745
Assorbimento d'acqua per capillarità	NPD	UNI EN 772-11
Aderenza al taglio	0,15 N/mm ²	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione media	> 7 N/mm ²	UNI EN772-1
Massa volumica a secco netta (\pm 10%)	2210 kg/m ³	UNI EN 772-13
Massa volumica a secco lorda (\pm 10%)	1010 kg/m ³	UNI EN 772-13

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco	E.I.180 Tabellare
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1

IMBALLO

Pezzi per pacco	30
Per pacco m ²	3,00

CAPITOLATO

Muratura da INTONACO in elementi di calcestruzzo vibrocompresso MVB tipo BL 30, colore grigio. Prodotti da azienda certificata con Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, marcatura CE UNI EN 771-3. Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche: Dimensioni modulari (LxSxH) 25 x 50 x 20 cm; Dimensioni nominali (LxSxH) 490 x 290 x 193 mm; Tolleranza dimensionale Cat. D2; Peso medio 25 kg/pz; Permeabilità al vapore acqueo 5/15 μ ; Assorbimento d'acqua per capillarità NPD; Aderenza al taglio 0,15 N/mm²; Resistenza a compressione media > 6,8 N/mm²; Massa volumica a secco netta (\pm 10%) 2210 kg/m³; Massa volumica a secco lorda (\pm 10%) 1010 kg/m³; Reazione al fuoco Euroclasse A1.

M.V.B. BAGATTINI s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Per motivi legati alla tecnica di stampa, i colori dei prodotti pubblicati sono da considerarsi puramente indicativi. Per la scelta delle tonalità e delle finiture si consiglia una verifica dal vero.



MVB
firma gli spazi

M.V.B. BAGATTINI SRL

Via E. Mattei, 6 - 22070 Bregnano (CO) - Italy
Tel. +39 031 773554 - Fax +39 031 774339
www.mvb-bagattini.com - info@mvb-bagattini.com