

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

REV.	0	10/03/2020

LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI

Nome commerciale	LAVATI		
LINEA FINITURA	EVERGREEN -LAVATI		
Dimensione cm	50×50	Spessore cm	4
Colore	BREMBO FINE		
Peso teorico (kg/m²)	90		
m ² /pallet	20		
Impiego previsto	pedonale se posato a secco e carrabile leggero se posato a malta		



Voce di Capitolato	Fornitura di pavimentazione modulare in lastre di calcestruzzo	
	vibrocompresso, con strato superficiale di usura al quarzo tipo LAVATI,	
	dimensioni 50x50, spessore 4 cm, colore BREMBO FINE, destinata a un utilizzo	
	pedonale se posato a secco e carrabile leggero se posato a malta, finitura	
	superficiale EVERGREEN -LAVATI in pietra ricostruita con inerti pregiati.	

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1339

Dati tecnici	Gli elementi hanno le seguenti caratteristiche tecniche e marcatura CE come
	da Norma UNI EN 1339:
	Lo strato di usura di spessore > 4 mm
	Assorbimento d'acqua Classe 1, Marcatura A;
	Resistenza a Flessione > 3,5 MPa;
	Carico di Rottura: > 3,0 KN;
	Resistenza all'Abrasione: Classe 1 - Marcatura F
	Reazione al fuoco Classe A1.

